

Steuerung C/C „T 6“

- Abmessung Motorplatine 47 x 102 x h 35 mm
- Abmessung Motorsteuerungskasten 55 x 108 x h 42 mm
- Um eine Bewegung der Fensterlade zu stoppen, einen Impuls geben.
- Impulsfolgesteuerung AUF STOP ZU

- Stromstärke 4 A 230 V
- um die Fensterläden während des Öffnens zu stoppen, drücke „ Schließen “
- um die Fensterläden während des Schließens zu stoppen, drücke „ Öffnen “
- Anzeigelampe: ON = Öffnen OFF = Schließen
- Anschluss „ G/E Verriegelung 230 V an Motor 2 Öffnen anschließen
- Bevor Sie den Strom einschalten, stellen Sie sicher, dass die Kabel das die Kabel richtig angeschlossen sind.
- Die Steuerung muss in ein geeignetes Gehäuse untergebracht und

DIP 1 Zeitverzögerung beim Öffnen

Off	1,6 sec
ON	3,0 sec

DIP 2 DIP 3 Zeitverzögerung beim Schließen

OFF OFF	2 sec
ON OFF	4 sec
OFF ON	6 sec
ON ON	16 sec

DIP 4 DIP 5 DIP 6 Arbeits- Laufzeit

OFF OFF OFF	15 sec
ON OFF OFF	17 sec
OFF ON OFF	20 sec
ON ON OFF	23 sec
OFF OFF ON	26 sec
ON OFF ON	29 sec
OFF ON ON	32 sec
ON ON ON	40 sec

